

STANDART TİP HAVALI KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL DİZAYN HAVALI KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI
- HAVA ŞARTLANDIRICI
- CMA PARALEL KOL
- SABİT MASA MONTAJ KOLU
- HIZLI PENS DEĞİŞİM SİSTEMİ
(PENSLER OPSİYONEL OLARAK TEMİN EDİLİR)
- MAXİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ : 1,800 mm
- HAVALI KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI HAVA TÜKETİMİ : 650 L/dak
- KULLANILACAK HAVA, TEMİZ VE RUTUBETSİZ OLMALIDIR.
- ÇALIŞMA BASINCI : 7 Kg/cm²



MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	FİYAT EUR
LCN-12.400	400	28	M3-M12	25 kg	
LCN-001	HAVALI KILAVUZ ÇEKME MAKİNA SEHPASI EN 70 / BOY 90 / YÜKSEKLİK 85 cm				

BÜYÜK TİP HAVALI KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL DİZAYN HAVALI KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI
- HAVA ŞARTLANDIRICI
- CMA PARALEL KOL
- SABİT MASA MONTAJ KOLU
- HIZLI PENS DEĞİŞİM SİSTEMİ
(PENSLER OPSİYONEL OLARAK TEMİN EDİLİR)
- MAXİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ : 1,800 mm
- HAVALI KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI HAVA TÜKETİMİ : 650 L/dak
- KULLANILACAK HAVA, TEMİZ VE RUTUBETSİZ OLMALIDIR.
- ÇALIŞMA BASINCI : 7 Kg/cm²



MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	FİYAT EUR
LCN-20	250/90	30/80	M3-M20	26 kg	
LCN-001	HAVALI KILAVUZ ÇEKME MAKİNA SEHPASI EN 70 / BOY 90 / YÜKSEKLİK 85 cm				

ELEKTRİKLİ KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI

ÖZELLİKLER

- 220 V MONO-FAZ PALETSİZ ELEKTRONİK KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI
- PARALEL KOL
- SABİT MASA MONTAJ KOLU
- ELEKTRONİK HIZ KONTROL
- DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ
- AYARLANABİLİR OTOMATİK DERİNLİK SENSÖRÜ
- İKİ HIZLI DİŞLİ KUTUSU
- SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ
- AYARLANABİLİR AÇILI KAFA
- YATAY DİKEY EKSEN AYARI İÇİN MANYETİK APARAT (TABLA VE PENSLERİ OPSİYONEL OLARAK TEMİN EDİLİR)
- MAXİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ: 1800 mm



MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	FİYAT EUR
RERM-24D	500/140	105/38	M3-M24	35 kg	

HİDROLİK KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL DİZAYN HİDROLİK KILAVUZ ÇEKME BAŞLIĞI
- İLERİ GERİ HAREKETİ KONTROL EDEN MANUEL HIZ SİSTEMİ
- PARALEL KOLLAR
- SABİT MASA MONTAJ KOLU
- HIZLI PENS DEĞİŞİM SİSTEMİ
- SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ
- İKİ HIZLI DİŞLİ KUTUSU
- TÜM HİDROLİK EKİPMANLAR ÖZEL KUTU İÇERİSİNDE MUHAFAZA EDİLMİŞTİR (TABLA VE PENSLERİ OPSİYONEL OLARAK TEMİN EDİLİR)



MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (mm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	FİYATEUR
GH-18D	350	105	M3-M18	165 kg	
GHRM-30*	500/140	255/85	M4-M30	180 kg	
GHRM-45 D*	475/105	440/58	M4-M45	220 kg	
GHRM-60 D*	240/45	1100/220	M6-M60	280 kg	

*BU MODELLERDE AYARLANABİLİR AÇILI KAFA STANDARTTIR.